

**VALVOLE SEZIONE DI BARRA**  
**BOOM SECTION VALVES**  
**VALVULAS SECCION DE BARRA**

463



**Valvola sezione di barra ad azionamento elettrico**

- Struttura in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Particolari interni in Delrin® e acciaio Inox AISI 303
- Guarnizioni in Viton®
- Fusibile interno resettabile (togliendo l'alimentazione per 20 secondi)
- Idonea al collegamento con i collettori di ritorno bilanciati (solo cod. 463011S)

**Electric boom section valve**

- Fibreglass-reinforced Nylon body
- Internal parts in Delrin® and AISI 303 stainless steel
- Gaskets made of Viton®
- Internal resettable fuse (disconnecting power for 20 seconds)
- Suitable for connection to metering manifolds (only code 463011S)

**Válvula sección de barra de accionamiento eléctrico**

- Estructura de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Piezas interiores de Delrin® y acero Inox AISI 303
- Juntas de Viton®
- Fusible interior rearmable (parando l'alimentacion para 20 sec.)
- Idonea para la conexion con colector de retornos compensado (solo cod. 463011S)



COD.	Pressure		Reset time	Voltage/Current	Symbol	Ø OUT	
	bar	PSI				mm	inches
463 001S	20	290	0,6	12Vdc 0,5A	⚡	10-13-16	3/8"-1/2"-5/8"
	10	145				19-25	3/4"-1"
463 011S	20	290	0,6	12Vdc 0,5A	⚡	10-13-16	3/8"-1/2"-5/8"
	10	145				19-25	3/4"-1"



A	463001S			463011S		
	B	C	mm	A	B	C
mm	62	217	111	62	239	111
inches	2,5"	8,5"	4,5"	2,5"	9,5"	4,5"

- ♦ Portata a 0,5 bar di caduta di pressione:
- ♦ Flow rate at 0,5 bar pressure drop:
- ♦ Caudal a 0,5 bar de caída de presión:

Ø OUT		TYPE	
mm	inches	lit/1'	US GPM
10	3/8"	15	4
13	1/2"	24	6
16	5/8"	34	9
19	3/4"	44	12
25	1"	44	12

Ø OUT		TYPE	
inches	lit/1'	US GPM	
G3/4 BSP	44	12	
3/4" NPT	44	12	
G3/4 BSP	44	12	

Specificare il diametro dei portagomma indicati in tabella.  
 Specify the diameter of the hose fittings indicated in the table.  
 Especificuen el diámetro de los portamangueras indicados en la tabla.